

Fastgitter

Safe 2000

Safe 2000 er et enkelt og økonomisk fastgitter, fremstillet af stål.

Gitteret anvendes, hvor man ønsker en simpel sikringsløsning. Fastgitteret anvendes især ved sikringsløsninger i industrihaller, baglokaler og af ovenlysvinduer.

ALUX[®]



Tekniske Specifikationer

Fastgitter Safe 2000 Type 80

Maskestørrelse/trådtykkelse: 80 x 80 mm/10 mm

Fastgitter Safe 2000 Type 100

Maskestørrelse/trådtykkelse: 100 x 100 mm/10 mm

Fastgitter Safe 2000 Type 140

Maskestørrelse/trådtykkelse: 140 x 140 mm/10 mm

Maksimal gittermål

RAL-lakerede 1800x6000 mm.

El-galvaniserede 1300x2000 mm.

Rammeprofiler

Stål U-profil I - 25x25x25x2 mm.

Svejsninger

Rammer fuldsvejses i hjørnesamlinger, desuden svejses ender af stangstål indvendig i U-profil.

Stangstål svejses i alle skæringspunkter.

Aflåsning

Gitteret aflåses med hængelåse 1 stk. i hver side.

Ved løsninger hvor det er muligt at bearbejde hængelåsen igennem gitternettet skal hængelåsen være af samme sikringsklasse som gitteret.

Overfladebehandling

Gitre leveres standard med RAL-lakeret overflade - farve hvid eller sort, anden farve mod tillæg.

Mindre gitre kan desuden leveres, med el-galvaniseret overflade til en reduceret pris, maks. mål 1300x2000 mm. Ved udvendig montage, skal der altid anvendes varmtgalvaniserede gitre.

Ekstra udstyr

- Udkæring for håndtag, med gennemgående svejstramme i udkæring.
- Sikkerhedsvinkler for nichemontage hvor kroge/øskner kan angribes, bruges altid ved Safe 2000 Type 80.
- Flange med øje for fastgørelse på alu/plast.
- Buet overkant, altid udført efter tegning eller skabelon.
- Opstalt for nødåbning, gitter monteres som redningsåbning - uden aflåsning med låse.
- Justerbare kroge/øskner, anvendes altid i forbindelse med sikkerhedsvinkler.

Montage

Se særskilt montagevejledning.

Opmåling ved nichemontage

Husk ved aftagelige gitre der monteres som nichemontage.

Frihøjde - min. 100 mm over gitter.

Fratræksmål bredde - 90 mm, for kroge og øskner.

